

Normalt skal man, hvis man vil have en slidstærk asfaltbelægning, bruge varmt, flydende asfalt. Med EXCEL Koldasfalt er dette fortid. Nu er det bare at fylde hullet op med EXCEL Koldasfalt, stampe det med en stamper, tromle det, eller allerbedst - vibrere det sammen med en vibrator, så er reparationen klar til at blive belastet.



NEMMERE KAN DET IKKE VÆRE!

EXCEL Koldasfalt kan anvendes næsten hele året. Det er effektivt i al slags vejr fra - 26°C til + 49°C.

Uanset vejret behøver EXCEL Koldasfalt ingen overfladebehandling andet end sand.

EXCEL Koldasfalt kan sagtens bruges sammen med andre typer asfalt og kan tillige binde på så vidt forskellige materialer som træ, stål, jern og beton.

EXCEL Koldasfalt kan bruges næsten overalt og er specielt velegnet til reparation og vedligeholdelse af veje, parkeringspladser, indkørsler, omkring brønddæksler, reparation og afslutning af flise- og stenbelægninger, opkørsler mm.



EXCEL Koldasfalt er selvfølgelig også velegnet til nyanlæggelse af veje, cykelstier mm.

Det anbefales at opbevare EXCEL Koldasfalt lunt (om vinteren) i ca. 24 timer inden brug, da produktet ellers vil være hårdt at arbejde med.

20 kg EXCEL Koldasfalt rækker til ca. 0,5 m² ved 2,5 cm dybde.

EXCEL Koldasfalt kan bruges næsten overalt og er specielt velegnet til reparation og vedligeholdelse af veje, parkeringspladser, indkørsler, omkring brønddæksler, reparation og afslutning af flise- og stenbelægninger, opkørsler mm. EXCEL Koldasfalt er selvfølgelig også velegnet til nyanlæggelse af veje, cykelstier mm.



BORUP

Linolie 1-2-3
Dam Enge 5
3660 Stenløse
Telefon 48184302
www.linolie123.dk

EXCEL
Kold Reparations Asfalt

Specielt velegnet til reparation og vedligeholdelse af veje, parkeringspladser, indkørsler, omkring brønddæksler, reparation og afslutning af flisebelægninger, - men også til nyanlæggelse af veje, cykelstier, p-pladser osv..



BORUP

EXCEL

Kold Reparations Asfalt

BORUP

Bækgårdsvej 53 - 4140 Borup - Telefon 57 56 00 20 - www.borup.info

1-2-3-4

Linolie 1-2-3
Dam Enge 5
3660 Stenløse
Telefon 48184302
www.linolie123.dk

SÅ LET ER DET



1 Fjern løs asfalt, sten, sand mm. og fyld Borup EXCEL Koldasfalt i det hul som du vil lappe.



2 Fordel EXCEL Koldasfalt i hele hullet, indtil asfalten ligger ca. 2 cm over niveauet på det omkring liggende område. Ved huller der er dybere end 5 cm, bør opfyldning ske af flere gange. Påfyld ca. 2,5 cm koldasfalt pr. gang og stamp grundigt mellem hvert lag.



3 Stamp det udfyldte område med en stamper, tromle, vibratorplan eller lignende. Da EXCEL Koldasfalt hærdner/ binder sammen ved stampningen, betyder det at reparationen kan belastes med det samme.



4 Det er dog anbefalelsesværdigt at strø et lag sand over reparationen for at beskytte overfladen, da EXCEL Koldasfalt i stærk solskin selvfølgelig er lidt blødere en gammel asfalt i de første 2-3 uger. Ønsker man at reparationen skal ligne beton, kan man strø grå cementpulver på i stedet for sand.



EXCEL

Kold Reparatons Asfalt