



## ProjectPro 119 Airless stempelpumpe

### Produktbeskrivelse

- Meget effektiv stempelpumpe til små og store opgaver
- **Sammenklappelig vogn** for nem transport og opbevaring
- **Meget stor aktionsradius** - 15 m højtryksslange
- **Enkel udformning** – automatisk ventilløfter
- **Metalpistol af høj kvalitet** med praktisk vendedyse – tilstoppede dyser kan rengøres på få sekunder
- **Anvendelige materialer:** lakker og lasurer, dispersions- og latexfarver samt alle almindelige vandopløselige og opløsningsmiddelholdige materialer til brug inde og ude



### Leveringsomfang:

- Hårdmetaldyse str. L / 0,017"
- 2 rustfri stålfiltere L-XL+

### Tekniske data

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| • Effekt:         | 720 Watt   |
| • Max. dysestr.   | XL/ 0,019" |
| • Max. fødemængde | 1,25 l/min |
| • Pistol          | PP-05      |
| • Slangelængde    | 15 m       |



### Bestillingsinformation

Best. nr. 0418 040  
Antal pr. kolli 1  
EAN-kode 4004 025 061 066



## ProjectPro 117 ydedygtig stempelpumpe

### Produktbeskrivelse:

- Kompakt stempelpumpe til små og mellemstore opgaver
- Materialet transporteres ved hjælp af stempelslag. Dette giver den fineste overfladebehandling
- **Anvendelige materialer:** lakker og lasurer, dispersions- og latexfarver samt alle almindelige vandopløselige og opløsningsmiddelholdige materialer til brug inde og ude
- Kompakt og handy **monteret på bæreramme** med praktisk håndtag
- Metalpistol af høj kvalitet med praktisk vendedyse – tilstoppede dyser kan rengøres på få sekunder
- **Stor aktionsradius** – 7,5 m højtryksslange

### Leveringsomfang

- Hårdmetaldyse str. L / 0,017"
- 2 rustfri stålfiltre L-XL+

### Tekniske data

- Effekt: 670 Watt
- Max. dysestr.: L / 0,017"
- Pistol: PP-05
- Max. fødemængde: 0,95 l/min
- Slangelængde: 7,5 m

### Bestillingsinformation

Best. nr. 0418 030  
Antal pr. kolli.  
EAN-kode 4004 025 061 011



## Project 115 Airless sprøjte- og lakeringsanlæg

### Produktbeskrivelse

- Transportabelt sprøjteanlæg til ambitiøse "gør det selv" folk
- Aftagelig, ekstra stor farvebeholder gør rengøring og påfyldning lettere
- 2-trins trykregulator til forskellige anvendelsesområder
- Letvægts metalpistol med 2 vendbare hårdmetaldyser – tilstoppede dyser kan rengøres på få sekunder
- Dobbelt filtersystem
- Smart vogn med teleskophåndtag gør det lettere at skifte arbejdssted. Integreret slange og slangetromle.
- **Anvendelsesmuligheder:** Specielt velegnet til indervægge, garageporte, døre, træhegn, sommerhuse, facader, klinkbelægning etc.
- **Anvendelige materialer:** Lakker, bejds, dispersions- eller latexfarver, olier, træbeskyttelsesmidler, grundere m.v. – til brug inde og ude

OBS: Ikke velegnet til silikat- og cementbaserede produkter

### Leveringsomfang

- 1 hårdmetaldyse str. M / 0,015"
- 1 hårdmetaldyse str. XS / 0,009
- 2 filtre M
- 1 filter XS-S

### Tekniske data

- Effekt 625 W
- Spænding 230 V, 50Hz
- Max. dysestr. M/ 0,015"
- Max. fødemængde: 0,8 l/min
- Max. sprøjtetryk 190 bar\*
- Vendedyse: M til tykke materialer  
XS til tynde materialer
- Beholdervolumen 9,5 l
- Slangelængde 7,5 m

### Bestillingsinformation

Best. nr. 0418 024  
Antal pr. kolli 1  
EAN-kode 4004 025 060 441

Vi tager forbehold for fejl og tekniske ændringer

## WallPerfect W 6 Ny sprøjtesystem til loft-og vægmalning

### Produktbeskrivelse

- **Ansugning** direkte fra malerspanden – du behøver ikke hælde om eller efterfylde
- Nem malning af vægge og lofter med den komfortable sprøjtelanse
- Nu sprøjter man i hjørner og på kanter – den besværlige grunding med vægmaling er ikke længere nødvendig
- **Udnyttelsesteknologi** – optimal forstøvning og høj arbejdshastighed
- Variabel mængderegulering giver mulighed for individuel indstilling af arbejdshastigheden **op til 5m<sup>2</sup>pr.minut**
- Den målrettede, kompakte sprøjtestråle gør det muligt at arbejde helt præcist rundt om vinduer, døre og stikkontakter
- Ergonomisk design, let tilgængeligt betjeningspanel (i 55 cm højde) og handy sprøjtelanse gør det let at male – også på store flader
- **Automatisk rengøring af pumpen på få minutter**

### Tekniske data

- Effekt 600 W
- Forstøvningseffekt 140 W
- Turbine, 2-trins
- Farvemængde trinløst regulerbar 0 – 525 ml /min
- Aktionsradius 8,5 m
- Sprøjtelansens længde 70 cm



### Bestillingsinformation

	EU
Best. nr.	230 7673
Kolli str.	2
EAN kode	4004 025 063 909

## Wagner tapetafdamper W 16



**2** års  
garanti

**Model:  
W 16**

**Wagner Spraytech  
Scandinavia A/S**

Helgeshøj Allé 28

2630 Taastrup

Tlf.: 43 27 18 18

Fax: 43 43 05 28

[www.wagner-group.dk](http://www.wagner-group.dk)

### Produktbeskrivelse:

- ◆ Ideel til fjernelse af gamle tapeter med vanddamp
- ◆ Miljøvenligt arbejde – uden kemikalier
- ◆ Fyld vand i beholderen, sæt strøm til og gå i gang!
- ◆ Fleksibel løsning både til hele tapetbaner og til små, smalle flader ved hjælp af stor dampplade og 3-delt dampbjælke.
- ◆ *Power-Steam-Control* (indbygget afbryderautomatik) beskytter mod overophedning.
- ◆ Let og behageligt arbejde med den 3,5 m lange dobbeltisolerede harmonikaslange
- ◆ Wagner tapetafdamper W 16 – hurtig, ren og brugervenlig
- ◆ Perforationsvalse til dampbjælken kan fås som ekstratilbehør

### Tekniske data:

- ◆ Effekt ..... 2000 W
- ◆ Damptid ..... max. 80 min.
- ◆ Beholdervolumen ..... 4 liter
- ◆ Dampstyrke ..... 50 g/min
- ◆ Slangens længde ..... 3,5 m
- ◆ Dampbjælkens vægt ..... 145 / 190 / 240 g
- ◆ Damppladens vægt..... 220 g

### Bestillingsinformation:

- ◆ Best. nr. .... 00339 050
- ◆ EAN kode ..... 4004 025 056 918

## Airless sprøjtepistol W 180 P



### Produktbeskrivelse:

- ◆ Airless sprøjtepistol til renovering og istandsættelse – skabe, døre, garager, plankeværk osv.
- ◆ Kan bruges til lakker, lasurer, politurer osv. – fyld blot farve i og gå i gang med at sprøjtemale!
- ◆ Output-Control-System – finjustering af fødemængden
- ◆ Incl. rundstråledyse 0,8mm for optimalt sprøjtebillede
- ◆ Stor farvebeholder, der kan rumme 800 ml

Sprøjtemateriale	Viskositet DIN-s
Kunstharpikslakker / -grundere	20 – 30
Træbeskyttelsesmidler	Ufortyndet
Radiatorlakker	25 – 35
Acryllakfarver	20 – ufortyndet
Aluminiumsfarver	20 – 30
Autolakker	18 - 22

**2** års  
garanti

**Model  
W 180 P**

Wagner Spraytech  
Scandinavia A/S  
Helgeshøj Allé 28  
2630 Taastrup  
Tlf.: 43 27 18 18  
Fax: 43 43 05 28

### Tekniske data:

- ◆ Effekt..... 110 W
- ◆ Max. kapacitet ..... 270 g/min.
- ◆ Max. sprøjtetryk ..... 150 bar
- ◆ Best. nr. .... 00413001



## Airless Sprøjtepistol W 450 SE



### Produktbeskrivelse:

- ◆ Den effektive topmodel
- ◆ Output-Control-System – farvemængderegulering
- ◆ 4-trins mikrochip-elektronik til regulering af farvemængden
- ◆ Mal 10 meter hegn på 11 minutter
- ◆ Anvendelse: Specielt velegnet til plankeværker, garageporte, tagudhæng, legehuse, døre, undervognsbeskyttelse m.v.
- ◆ Farver og lakker: Ideel til sprøjtning med f.eks. grundere, lakker, lasurer, træ- og plantebeskyttelsesmidler, politurer, hulrumsforsegling, undervognsbeskyttelse og vægmaling



### Tekniske data:

- ◆ Effekt ..... 110 W
- ◆ Max. ydelse ..... 20 - 350 g/min
- ◆ Max. sprøjtetryk ..... 180 bar
- ◆ Max. beholdervolumen ..... 800 ml
- ◆ Inkl. standarddyse ..... 0,8 mm
- ◆ Max. viskositet ..... 280 DIN-sec



### Bestillingsinformation:

Varenr. .... 0199 070  
EAN kode ..... 4004 025 057 045

**Wagner Spraytech  
Scandinavia A/S  
Helgeshøj Allé 28  
2630 Taastrup**

**Tlf.: 43 27 18 18  
Fax: 43 43 05 28**



## FineCoat sprøjtepistol W 550



### Produktbeskrivelse:

- ◆ FineCoat-system til små og mindre opgaver.
- ◆ Støjdæmpet turbine – larmer mindre end en hårtørrer!
- ◆ 1000 muligheder – fremragende sprøjtemaleudstyr til hegn, døre, møbler, trælofter og meget andet.
- ◆ Mal 5 m<sup>2</sup> på 12 minutter!
- ◆ Præcis påføring med lakker, lasurer, træbeskyttelsesmidler m.v. – det gør det sjovt at male.
- ◆ 3-trins sprøjtestråle – nøjagtig, trinløs mængderegulering.
- ◆ Altid funktionsklar – fungerer både i vandret og lodret arbejdsstilling.
- ◆ Den delbare pistol gør rengøringen meget lettere, da farve- og strømførende dele holdes hver for sig.

**2** års  
garanti

Wagner Spraytech  
Scandinavia A/S  
Helgeshøj Allé 28  
2630 Taastrup

Tlf.: 43 27 18 18

Fax: 43 43 05 28

www.wagner-group.dk

### Tekniske data:

- ◆ Effekt ..... 280 W
- ◆ Max. farvemængde ..... trinløst 0-110 ml/min.
- ◆ Forstøvningseffekt ..... 65 Watt
- ◆ Beholdervolumen ..... 800 ml
- ◆ Max. viskositet ..... 90 DIN-sec.

### Bestillingsinformation:

Best. nr. ....0417 001

EAN kode ..... 4004 025 050 626



# WAGNER

www.wagner-group.com/color



## Bestillingsinformation

Best. nr. 0417 030  
Antal pr. kolli 2  
EAN kode 4004 025 060 267

## W 560 Innovativt FineCoat system

### Produktbeskrivelse

- Handy og innovativt FineCoat system til entusiastiske gør det selv-folk
- Ekstra støjsvag turbine, 2-trins
- Sprøjtestråle med 3 indstillinger (rund, horisontal, vertikal)
- Delbar pistol for lettere rengøring og hurtigere farveskift
- Anvendelse: Specielt velegnet til møbler, skodder, radiatorer, dør- og vinduesrammer, stakitter m.v.
- Anvendelige materialer: Ideel til sprøjtning med f. eks. grundere, lakker, lakfarver, træbeskyttelse, desinfektionsmidler, politurer, olier, autolakker, hammerlak og effektlak
- Pakket i praktisk kuffert, så alt er lige ved hånden og nemt at opbevare
- 2 pistoler: Med hhv. standard og stor beholder, så anvendelsesområdet er bredt

### Tekniske data

- Effekt 300 W
- Turbine 2-trins
- Farvemængde, trinløs regulering 0-120 ml/min.
- Forstøvningseffekt 75 W
- Max. viskositet 110 DIN-sec
- Beholdervolumen: Standard 800 ml  
Stor 1400 ml



## W 560 maritim – FineCoat system specielt til vedligeholdelse af både

### Produktegenskaber

- Velegnet til renovering, vedligeholdelse og reparationer på det maritime område, f. eks. antifouling, forsegling, antikorrosion, grundinger
- Støjdæmpet turbine, 2-trins
- Sprøjtestråle med 3 indstillingsmuligheder, vandret, lodret eller rund stråle, så den kan tilpasses den aktuelle opgave
- Delbar pistol for let rengøring og hurtige farveskift
- Kan anvendes med alle vandbaserede eller opløsningsmiddelholdige materialer \*
- Kan desuden bruges til sprøjtemaling af møbler, radiatorer, dør- og vindueskarmer, gelændere, hegn m.m..
- **Leveres i praktisk kuffert**, hvor alt opbevares rent og let tilgængeligt
- **Inkl. opløsningsmiddelbestandig rengøringsbeholder og -børste**
- **Ekstra lang ledning**

### Tekniske data

- Effekt 300 W
- Turbine, 2-trins
- Trinløst regulerbar farvemængde 0-120 ml/min
- Forstøvningseffekt 75 W
- Max. viskositet 110 DIN-sec
- Ledningens længde 3 m
- Beholdervolumen maritim 800 ml

### Bestillingsinformationer

Vare nr. 231 6350  
Masterpack 2 stk.  
EAN kode 4004 025 066 771



## FineCoat system W 670

### Produktegenskaber

- Ydedygtigt og alsidigt FineCoat system
- med delbar pistol, så farveskift kan ske inden for 5 sek.
- **2-trins kontakt til tyndt- eller tyktflydende materialer**
- Inkl. praktisk luftdyse til rengøring og oppustning
- Præcist arbejde – selv ved liggende arbejde eller arbejde over hovedhøjde
- Sprøjtestråle med tre indstillingsmuligheder
- Præcis, trinløs regulering af farvemængden
- Mal 5 m<sup>2</sup> på 6 min.
- Anvendelse: Specielt velegnet til møbler, radiatorer, dørkarme og vinduesrammer, gelændere, tagudhæng, modelbyggeri, døre, garageporte m.v.
- Materialer: Ideel til sprøjtning med f.eks. grundere, lak, lasurer, træbeskyttelse, plantebeskyttelsesmidler, politurer, olier autolakker, hammer- og effektlakker

### Tekniske data

- Effekt 350 W
- Farvemængde trinløst regulerbar 0-125 ml/min.
- 2-trins kontakt til regulering af turbinens effekt
- Forstøvningseffekt 105 Watt
- Beholdervolumen 800 ml
- Max. viskositet 130 DIN-sec.
- Luftslangens længde 1,8 m

### Bestillingsinformation

Best. nr. 230 7651  
Antal pr. kolli 2  
EAN-kode 4004 025 063 831

## Tapetafdamper DTS 5800 pro „Dual-Tank-System“



### Produktbeskrivelse

- 2-kammer-system til kort opvarmningstid, klar til brug på bare 3 min.
- **Stor beholdervolumen** giver længere arbejdstider
- Ekstra lang **dobbeltisoleret gummislange (4,9 m)** isolerer og formindsker varmetabet
- **Robust metalramme** beskytter maskinen ved professionel og hyppig brug
- Inkl. **aftagelig taske** til brugsanvisning og små redskaber
- Ergonomisk håndtag letter arbejdet med den **store dampplade** eller med den ekstra **smalle dampplade** til hjørner og vinduesområder
- **Power-Steam-Control**: Integreret termokobling beskytter mod overophedning
- **Specialtilbehør** – Gør DTS til et universelt damprensaneanlæg med det omfattende damp-rengørings sæt til alsidige opgaver inde og ude.  
Best. nr. 0339700

### Tekniske data

- Effekt ..... 2000 W
- Damptid max. .... 120 min
- Dampeffekt ..... 50 g/min
- Beholdervolumen ..... 5,8 l
- Slangelængde ..... 4,9 m

### Bestillingsinformation

- Best. nr. .... 0419009
- Antal pr. kolli. .... 1
- EAN kode .... 4004025060489

**Wagner Spraytech  
Scandinavia A/S**  
Helgeshøj Allé 28  
2630 Taastrup

Tlf.: 43 27 18 18

Fax: 43 43 05 28

[www.wagner-group.dk](http://www.wagner-group.dk)

